

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 $U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:
 α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **54 mm**
Máximo aislamiento acústico: **Rw = 38 dB**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207): **Clase 4**

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208): **Clase 6A**

Resistencia al viento (UNE-EN 12210): **Clase C4**

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 2,30 m / 1 hoja.

Resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049) **Clase 5 (máx)**

Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m / 2 hojas. Vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos (UNE-EN 1191) **1.000.000 ciclos**

Ensayo de referencia puerta 2,10 x 2,20 m / 2 hojas.

SECCIONES	Marco 70 mm Hoja 70 mm	ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6063 T-5						
ESPESOR PERFLERÍA	Puerta 2,0 mm	LONGITUD VARILLA POLIAMIDA	Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: 24 mm						
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1800 mm Alto (H) = 3000 mm Puerta Ancho (L) = 1500 mm Alto (H) = 2700 mm Puerta bisagras ocultas	JUNTAS	Doble junta de EPDM						
PESO MÁXIMO/ HOJA	220 Kg 120 Kg (Bisagras ocultas)	ESPUMAS	Espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio						
ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat >60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco Anodizado Según sello Ewva Euras Standard Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25 Posibilidad bicolor	POSIBILIDADES DE APERTURA	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>INTERIOR</td> <td>Practicable de 1 y 2 hojas</td> </tr> <tr> <td>EXTERIOR</td> <td>Practicable de 1 y 2 hojas</td> </tr> <tr> <td>AUTOM.</td> <td>Practicable interior y exterior de 1 hoja</td> </tr> </tbody> </table>	INTERIOR	Practicable de 1 y 2 hojas	EXTERIOR	Practicable de 1 y 2 hojas	AUTOM.	Practicable interior y exterior de 1 hoja
INTERIOR	Practicable de 1 y 2 hojas								
EXTERIOR	Practicable de 1 y 2 hojas								
AUTOM.	Practicable interior y exterior de 1 hoja								

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

